

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : Ogrodzenie i utwardzenie nawierzchni parkingu
ADRES INWESTYCJI : Przystajń, ul. Targowa 18
INWESTOR : Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku
ADRES INWESTORA : 42-100 Kłobuck ul. Zamkowa 19

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Czesław Kalwik Gł.specj. (drogi)
DATA OPRACOWANIA : 15.04.2020

WYKONAWCA :

Data opracowania
15.04.2020

GŁÓWNY SPECJALISTA
Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku

Czesław Kalwik
upr. drogowo nr UAN/VIII/33861/53/85
czł.S.I.O.I.L.B. nr SFL/BD/1649/02

INWESTOR
POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
42-100 KŁOBUCK, ul. Zamkowa 19
tel.(034)319-82-50 fax(034)319-83-50
IDS 151515916 NIP 574-18-32-021
-3-

Data zatwierdzenia

DYREKTOR

mgr inż. Andrzej Kucharczyk

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		45223300-9	Nawierzchnia			
1 d.1	D-04.02.01	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 40,60*10,60	m ²		
				m ²	430,360	
					RAZEM	430,360
2 d.1	D-04.04.04	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 40,60*10,60	m ²		
				m ²	430,360	
					RAZEM	430,360
3 d.1	D-05.03.27	KNR 2-31 0310-05 0310-06 analogia	Nawierzchnia z destruktu bitumicznego - grubość po zagęszczeniu 5 cm 40,60*10,60	m ²		
				m ²	430,360	
					RAZEM	430,360
2		45340000-2	Ogrodzenie			
4 d.2	D - 07.06.01	KNR 2-31 0401-08 analogia	Rowki pod podmurówkę w gruncie kat.III-IV 10,60+6,60	m		
				m	17,200	
					RAZEM	17,200
5 d.2	D - 07.06.01	KNNR 6 0404-05 analogia	Podmurówka prefabrykowana betonowa (deska zwibrobetonu) o wysokości 25cm i gr .6cm wraz złącznikami przysłupkowymi ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 17,20	m		
				m	17,200	
					RAZEM	17,200
6 d.2	D - 07.06.01	KNR 2-02 1804-12	Ogrodzenie z siatki powlekanej oczka 50x50 mm wysokości 2 m na słupkach stalowych z rur śr. 76 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w podmurówce 18	m		
				m	18,000	
					RAZEM	18,000
7 d.2	D - 07.06.01	KNR-W 2-02 1221-04	Osadzenie stalowej bramy 2-skrzydłowej rozwieranej o szerokości 4,0 m 8	m ²		
				m ²	8,000	
					RAZEM	8,000